

ORDNING OCH SKYDDSREGLER

-VI ARBETAR SÄKERT ELLER INTE ALLS-

GEMENSAMT ANSVAR

- Alla har ett gemensamt ansvar för en säker arbetsmiljö och medverkar till ordning och trivsel. Alla är delaktiga i arbetet med arbetsmiljö, att följa Arbetsmiljöplan samt KM-plan, arbetsmiljöregler samt ordning och skyddsregler. Entreprenörer ska se till att ens under-/sidoentreprenörer får ta del av ordning och skyddsreglerna. Under-/sidoentreprenörer ska tillse att den egna personalen får ta del av dessa regler.
- Alla ska anmäla sin närvaro på arbetsplatsen och bära ID06-kort synligt.
- Bestämda arbetstider ska följas. Arbete utanför dessa ska godkännas av platsledningen.

ALLTID GOD ORDNING

- Alla på arbetsplatsen ska dagligen hålla rent på eget arbetsställe, under och efter arbetet, samt transportera överblivet material och skräp till anvisad plats. Dammsugare ska användas vid städning inomhus.
- Transportvägar ska godkännas av platsledning.
- Material, utrustning ska placeras på anvisad plats.
- Evakueringsvägar, transportvägar och arbetsområden får inte blockeras.
- Tillfälliga el-centraler, brandredskap, brandposter, gångvägar och första förbandsskåp ska säkerställas och underhållas.
- Allt material/utrustning som ska användas i projektet kontrolleras av arbetsledningen så att inget otillåtet används.
- För att undvika stölder och förstörelse ska bodar, materialcontainrar, lagringsutrymmen etc. i den mån det är möjligt hållas stängda och låsta.

BESÖKSRUTINER FÖR BYGGARBETAPLATSEN ARBETSOMRÅDE

- Person som inte är behörig att vistas på arbetsområdet är besökare och ska åtföljas av behörig så kallad besöksvärd.
- Besöksvärd ansvarar för att besökaren får och använder erforderlig skyddsutrustning samt att gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter följs.
- Besökare får under inga omständigheter lämnas utan uppsyn från utsedd besöksvärd.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

Obligatorisk utrustning:

- Övre delen: Varselkläder (minst EN 20471 klass 2/3), skyddshjälm med hakrem och hårnät vid behov.
- Nedre delen: Varselbyxor (EN 20471 klass 2) och skyddsskor med spiktrampskydd och tåhätta.

Övrig utrustning som ska medtas:

- ID-handling och giltigt ID06-kort.
- Yrkesbevis för maskinförande.

RÖKNING, ALKOHOL OCH DROGER

Alkohol- och droganvändning är på projektet strängeligen förbjudet. I de fall personal eller besökare påträffas eller misstänks vara påverkad av alkohol eller droger under arbetstid ska personen omedelbart och på ett tryggsätt lämna arbetsplatsen. TL Bygg kan komma att utföra slumpmässiga drog och alkoholtester på arbetsplatsen av samtliga projektdeltagare. Vid positivt uppvisat drogresultat eller om berörd arbetstagare inte vill genomföra drogtest kommer vederbörande med omedelbar verkan avvisas från projektet. Arbetsledningen och berörd arbetsgivare kommer informeras. Rökning sker på anvisad plats.

SKYDDSANORDNINGAR

Innan ett arbete påbörjas ska man alltid kontrollera att erforderliga skyddsanordningar är korrekta och säkert utförda. Ett arbete kan innebära att man måste sätta upp en tillfällig avspärning omkring arbetsplatsen för att förhindra att någon skadar sig. Observera att om en skyddsanordning tas bort för att kunna utföra ett arbete, är det en skyldighet att återställa den. Om skyddsanordning ej omedelbart kan återställas ska detta rapporteras till arbetsledningen och Bas-U (underlåtenhet eller slarv kan medföra straffpåföljd enligt AML kap.8 §2).

ARBETE MED HÄRDPLASTER, EX KEMISK HÄRDNING

Endast personer som har arbetsgivarens tillstånd, genomgått utbildning och har ett godkänt tjänstbarhetsintyg får utföra arbete som kan innebära exponering av hårdplast.

RIVNING OCH HANTERING AV ASBEST ELLER ASBESTHALTIGT MATERIAL

Arbete med asbesthaltigt material är strikt reglerat i Arbetsmiljölagen. Företag krävs på tillstånd från utsedd tillsynsmyndighet samt att personer som ska arbeta med asbest måste ha genomgått en särskild utbildning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och inneha dokumenterad kunskap om hantering av asbest. Arbete med asbest kräver även tjänstbarhetsintyg, bl.a. medicinsk kontroll.

Personen ska ha kännedom om riskerna vid arbete med asbest, använda rätt skyddsutrustning och följa gällande säkerhetsrutiner. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetet sker i enlighet med gällande lagar och att arbetstagaren har tillgång till nödvändiga resurser för att utföra arbetet säkert.

- Skyddsutrustning vid behov (t.ex. hörselskydd, första hjälpen-kit, skyddshandskar).

För mer information om personlig skyddsutrustning, se Arbetsmiljöplan punkt 12.

ARBETE MED HANDBURNA MASKINER

För att arbeta med handburna maskiner, såsom motorkap, bormaskin, såg, tigersåg, vinkelslip, cirkelsåg och liknande, krävs att användaren har tillräcklig kunskap och

erfarenhet för att säkerställa ett korrekt och säkert handhavande. Arbeta med sådana maskiner får endast påbörjas efter att arbetsgivaren har godkänt det och användaren har fått nödvändiga instruktioner. Arbetsgivaren ansvarar för att tydliga rutiner för säker användning av maskiner finns, och att personlig skyddsutrustning som hörselskydd, skyddsglasögon, handskar och andningsskydd tillhandahålls och används vid behov. Eventuella fel på maskinen eller misstanke om risk för skada ska omedelbart rapporteras, och arbetet ska avbrytas tills problemet har åtgärdats.

SÄKERHET OCH KRAV FÖR ARBETE MED BYGGNADSSTÄLLNINGAR

Uppbyggnad, nermontering samt justering av byggnadsställningsmaterial får endast utföras av personal som har genomgått relevant utbildning och kan styrka sin kompetens med dokumentation. Utbildningen ska uppfylla kraven enligt gällande lagstiftning. Arbetsgivaren ansvarar för att rätt skyddsutrustning, såsom fallskydd, används och att arbetsmiljön vid ställningsarbete är säker.

Arbete från byggnadsställning får endast påbörjas och genomföras efter det att ställningen inspekterats och säkerställs som stabil och korrekt monterad. Regelbundna kontroller av ställningen ska genomföras under den tid som ställningen står uppställd och används. Notera att även uppbyggd ställning som inte används behöver regelbundet kontrolleras.

STEGAR OCH BOCKAR

Stegar och bockar ska undvikas, hantverkarställning ska ha tvålediga skyddsräcken och fotlist runt arbetsytan. Skyddsräcken ska alltid finnas om höjden till marken är mer än 2 meter.

FORDON OCH MASKINER

För att få lov att framföra arbetsmaskiner, såsom mobila arbetsplattformar, kranar, grävmaskiner, lastmaskiner, schaktmaskiner, hjullastare, truckar m.fl. krävs arbetsgivarenstillstånd och giltigt utbildningscertifikat. Vid förfrågan ska föraren kunna uppvisa dokumentation som styrker den erforderliga kompetensen. Övriga krav gällande fordon och arbetsmaskiner på arbetsområdet:

- Säkerhetsbälte ska användas i alla fordon där sådant är installerat.
- Tomgångskörning är tillåten i högst 1 minut. Undantag; då arbetsuppgiften kräver det.
- Maxhastighet inom arbetsplatsområden är 20 km/h. Vid passage av personer 10 km/h

FYSIKALISKA OCH KEMISKA

ARBETSMILJÖRISKER

Buller, damm, lukter och vibrationer kan utgöra allvarliga hälsorisker och påverka arbetsmiljön negativt. Buller kan orsaka hörselskador, koncentrationssvårigheter och stress, damm kan leda till luftvägsproblem och lungsjukdomar, och starka lukter kan framkalla illamående eller irritation i ögon och slemhinnor. Långvarig exponering för vibrationer kan orsaka skador på händer, armar och leder samt påverka blodcirkulationen. För att minska riskerna bör följande åtgärder vidtas:

- Buller:
 - o Använd hörselskydd där ljudnivån överstiger tillåtna gränsvärden. Bullriga maskiner och verktyg bör placeras i avskilda utrymmen eller användas under särskilda tider. Regelbunden service av maskiner kan också minska bullernivåerna.
 - o Bullrande arbetsmoment planeras mellan 07–16 på vardagar, om inget annat beslutas av platsledningen.
- Damm:
 - o Använd dammavskiljande utrustning och effektiva ventilationssystem. Våtmetoder vid sågning och slipning kan minska dammspridning, och ansiktsmask eller andningsskydd ska användas vid behov. Även fordonskörning kan generera skadlig dammexponering.
- Lukter:
 - o Förbättra ventilationen i arbetsområdet, och se till att kemikalier förvaras och hanteras på rätt sätt. Undvik arbete med starkt luktande ämnen i trånga eller dåligt ventilerade utrymmen.
- Vibrationer:
 - o Använd vibrationsdämpande verktyg och begränsa arbetstid med vibrerande utrustning. Regelbundna pauser minskar risken för belastningsskador.

Alla medarbetare har ansvar för att följa dessa riktlinjer, och arbetsgivaren ska tillhandahålla rätt utrustning och utbildning för att reducera exponeringen.

FARLIGA ÄMNEN

Farliga ämnen ska vara anmälda och säkerhetsdatablad överlämnade till platsledning. Kemikalieförteckning anslås. Byggmaterial och kemiska ämnen ska kontrolleras mot Byggvarubedömningen. Produkter bedömda som Rekommenderade eller Accepterade ska användas.

BESIKTNINGSPLIKTIGA MASKINER OCH ANORDNINGAR

Grävmaskiner, kranar, lyftanordningar, hissar och liknande utrustningar eller fordon måste besiktigas med vissa tidsintervall. Utrustning eller fordon som saknar uppgift om godkänd besiktning eller har erhållit anmärkning i samband med besiktning får inte användas på arbetsplatsen. Besiktningsintyg ska uppvisas för Bas-U innan arbete får påbörjas.

- Första hjälpen-utrustning ska finnas i samtliga fordon
- Brandsläckare typ ABC, pulver (6 kg) ska finnas i alla arbetsfordon. För personbilar som används inom arbetsområdet ska det finnas en brandsläckare på minst 2kg.
- Maskiner med hydraulisk utrustning ska vara utrustad med slangbrottsventiler
- Saneringsutrustning (spill kit) ska finnas i arbetsfordon (inkl. hydrauliska arbetsmaskiner) som ska användas inom arbetsområdet. Storlek på spill kit ska anpassas till fordonsstorlek (mängden olja och kemiska produkter)
- Parkering får endast ske på särskilt anvisad plats

KRÄNKANDE BETEENDE, HOT OCH DISKRIMINERING

Vi har nolltolerans mot alla former av kränkande beteende. Personer som ertappas med sådant beteende blir omedelbart avstängda från arbetsplatsen.

UPPMÄRKSAMHET

- Samtal i mobiltelefon ska ske under säkra former utan risk för olycka eller tillbud.
- Ljudanläggningar får inte användas utan godkännande från BAS-U. Hörlurar får aldrig användas, inte heller hörselkåpor med inbyggd radio.
- Varningsljus alt. ljudsignal ska användas på backande mobila arbetsmaskiner.

FOTOGRAFERING

Fotografering av andra på arbetsplatsen är inte tillåtet utan individens vetskap och samtycke. Foton som tas på projektet får inte läggas upp på sociala medier eller på annat sätt spridas utan får enbart användas i dokumentationssyfte för projektet (ex skyddsround, dagbok etc.) om inte annat är överenskommet.

EVENTUELLA AVSTEG

Avsteg från våra ordning och skyddsregler görs skriftligt av Bas-U med bifogad riskbedömning.

DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER

Person som bryter mot dessa regler kan komma att avvisas från arbetsplatsen. Vid upprepade eller allvarliga förseelser kan arbetsrättsliga och/eller kontraktsmässiga åtgärder tillämpas.

ELSÄKERHET

Arbete på elanläggningar får endast utföras av behörig elinstallatör. Tillfälliga elanläggningar och elförsörjning till maskiner ska alltid skyddas med jordfelsbrytare. Kablar över körvägar ska ha överkörningsskydd, och kablar under spår ska placeras i skyddsror. Skadade kablar, defekta maskiner eller felaktig utrustning får inte användas och ska tas ur drift omedelbart. Kablar ska skyddas mot skador, och kontaktdon ska hållas torra. Byte av säkringar eller återställning av jordfelsbrytare får ske först efter kontroll av felorsak. Vid skada på elkabel ska spänningen brytas omedelbart och arbetsledningen informeras.

BELYSNING

Arbetsplatsbelysning ska vara fullgod ur säkerhetssynpunkt och anpassad till det arbete som ska utföras. Vid de tillfällen som projektet demonterar/justerar belysning som berör tredjeman ska ersättningsbelysning monteras.

PERSONALUTRYMMEN

Projektet anordnar erforderliga personalutrymmen inkl. toaletter, tvättmöjligheter och dusch för samtliga som ska utföra arbetsuppgifter på projektet. För information gällande de respektive personalutrymmen som finns tillhands ta kontakt med utsedd arbetsledning.

MINERÅRIGA/APL

Innan en minderårig person får utföra arbete på arbetsplatsen ska det för hen finnas en särskild utsedd handledare som ska gjort, och för Bas-U uppvisat, en särskild riskbedömning för den minderårige utifrån hens psykiska och fysiska förutsättningar för att kunna utföra arbete på säkert sätt. Handledaren ska också kunna visa att den minderårige har fått den utbildning och de instruktioner som krävs för att kunna hantera en viss maskin eller ett visst verktyg säkert.

BRISTER, TILLBUD OCH OLYCKOR

Krisplan att följa vid olycka ska vara anslagen vid arbetsplatsen. Olyckor, tillbud och riskobservationer ska rapporteras till platsledning.

